

## TFB-3165

Conventionele branddrukknop



TFB-3165 is ontworpen voor gebruik met alle merken van conventionele branddetectiesystemen en voldoet aan EN54-11. Een interne 470 Ohm weerstand maakt eenvoudige installatie mogelijk. Het heeft een resetbare bedieningsstructuur die kan worden gereset m.b.v. een speciale kunststofsleutel. TFB-3165 is geschikt voor inbouw- en opbouwmontage. Een optionele transparante beschermkap (TFA-0165) kan worden geïnstalleerd worden om valse alarmen door per ongeluk indrukken te voorkomen.

### Algemene kenmerken

- EN54-11 gekeurd
- Resetbaar
- NC/NO
- Optionele transparante beschermkap (TFA-0165) kan worden geïnstalleerd
- Geschikt voor inbouw- en opbouwmontage
- Compatibel met alle conventionele branddetectiesystemen

### Technische gegevens

Certificaten	EN54-11
Detectietype	Handmatig
Materiaal breekbaar element	Herinstelbare polycarbonaat
Resetbaar	Ja
Relais	NC/NO/470 Ohm
Stroom	5-32VDC
Afmetingen (mm)	86 x 55 x 88 mm
Gewicht	165gr
Materiaal & kleur	Rood (RAL3001)
Werkings temperatuur	-10°C ~ 60°C
Vochtigheidsgraad	≤93% RH op +40°C
Beschermingsklasse	IP30

### Afmetingen (mm)

