

Datasheet

PSMB242 – Geschakelde voeding 24V DC 2,5A met noodbatterijvoorziening

Productomschrijving

De PSMB242 schakelende voeding is ideaal voor toegangscontrole en algemene toepassingen die een noodbatterij vereisen. De voeding heeft een zeer stabiele en gereguleerde uitgang die de nominale stroom van 2,5A levert bij volle belasting, en een universeel ingangsbereik voor de netspanning (190-265 V AC).

CDVI-voedingen die gebruik maken van schakelvoedingstechnologie zijn uiterst efficiënt. Deze schakeltechnologie biedt ook in de praktijk betrouwbaardere producten omdat ze minder gevoelig zijn voor oververhitting.



Specificaties

- LED-signalisatie
- Mogelijkheid om een noodbatterij aan te sluiten (2 x 12V - 7Ah)
- Beschermd tegen kortsluiting
- Stevige metalen en afsluitbare behuizing
- Vermogen van 2,5A

 Certificatie

 DEEE

 Certificatie

 -20°C tot 50°C

Productkenmerken

Materiaal:	Metalen behuizing
Montage:	Opbouw
Bescherming:	Beschermd tegen kortsluiting
Gewicht:	2.14 kg

Electrical Specifications

Ingangsspanning:	190 - 265V/AC
Vermogen:	2.5 A
Uitgangsspanning:	27.6 Vdc

Accessoires



B7AH

12V 7.0 A/H BATTERIJ

